

 **THERMO KING**

Akcesoria  
Zarządzanie agregatem



*Ładowarka tylnej burty załadowniczej*  
*Większa trwałość – mniejsze zużycie paliwa*



 **Ingersoll Rand**

Firma Thermo King Corporation należąca do Ingersoll Rand — światowego lidera w dziedzinie tworzenia oraz utrzymywania bezpiecznych, wygodnych i energooszczędnych środowisk — została utworzona w 1938 roku. Firma produkuje systemy kontroli temperatury w transporcie przeznaczone do różnych zastosowań mobilnych: naczep, zabudów samochodowych, autobusów, kontenerów morskich i wagonów kolejowych.

Firma dysponuje 10 zakładami produkcyjnymi i 17 centrami dystrybucji części na całym świecie. Sprzedaż i serwis zapewnia globalna sieć 865 niezależnych dystrybutorów działających w 75 krajach.

[europe.thermoking.com](http://europe.thermoking.com)   [thermoking.com](http://thermoking.com)   [ingersollrand.com](http://ingersollrand.com)

W celu uzyskania dodatkowych informacji  
prosimy kontaktować się z:

Ingersoll Rand Alma Court Building - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgia.

© 2012 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60892 - (03-2012)-PL



 **Ingersoll Rand**



## Ładowarka tylnej burty załadowniczej

Ładowarka burty załadowniczej Thermo King jest niezależnym urządzeniem służącym do ładowania akumulatorów (2 x 12 V połączonych szeregowo) tylnej burty załadowniczej z alternatora agregatu.

Niezależna ładowarka przekształca napięcie 12 V na 24 V wymagane przez burty załadownicze z silnikiem elektrycznym.

Urządzenie zapewnia priorytet dla agregatu chłodniczego i działa niezależnie od napędu pasowego. Niższa moc = niższe zużycie paliwa. Ładowarka tylnej burty załadowniczej działa wyłącznie podczas pracy agregatu chłodniczego, co zabezpiecza akumulator agregatu.

Rozwiązanie pozwala używać tylnej burty załadowniczej oraz świateł w dowolnym czasie i miejscu, bez dołączonego ciągnika.



### Główne cechy:

- Zasilanie akumulatorów burty z agregatu
- Zasilanie oświetlenia wewnętrznego przez tylną burtę załadowniczą
- Układ dwóch ładowarek w celu zwiększenia trwałości i obniżenia zużycia mocy
- Bardziej bezpieczna i niezawodna metoda ładowania niż rozwiązania polegające na modernizacji
- Szybki i łatwy montaż w różnych modelach
- Obudowa z klasą ochrony IP, odporna na drgania
- Działa tylko podczas pracy agregatu chłodniczego

Opis	Nr kat.
Ładowarka akumulatora tylnej burty załadowniczej 24 V	● 401158
Wiązka przewodów 9 m	△ 401012
Wiązka przewodów 18 m	△ 401013

● Standard    △ Opcja

 **THERMO KING**  
*Stale w ruchu*

